HydroTec
PURE ROOFING

15 års garanti

HydroTec tilbyder 15 års garantiordning, som dækker såvel produktet, udførelse og følgeskader. Det kræver at bygningsejeren beder entreprenøren anmode om garantien, med dokumenteret indkøb af tagdækningsmembraner til entreprisen.

Tagløsningerne fra HydroTec overholder alle de af TOR fastlagte minimumskrav, ligesom der kan leveres brandgodkendte produkter efter klasse Broof(t2).

G A R A N T I B E V I S

15 års garanti dækkende:

Produkt + Udførelse + Følgeskader

HydroTec Danmark A/S stiller garanti for nedenstående tagprojekt, udført af tagdækningsfirmaet for så vidt angår de af HydroTec leverede tag-membraner:

Projektnavn (nr.):
Adresse:
Postnummer og by:

Garantien udstedes til den til enhver tid værende bygningsejer af nedenstående adresse:

Adresse:
Postnummer og by:
Matrikelnummer:

Oplysninger om projektet:

Bygningsafsnit:
Antal m^2:
Membran type:
Underlag:

Datoen for garantiens ikrafttræden:
(tag- entreprenørens afleveringsdato)

Garantien omfatter de leverede HydroTec® membraner til ovennævnte projekt, Garantien gælder i en periode på 15 år.

Til sikkerhed for garantien for produkt- og følgeskader er HydroTec Danmark A/S omfattet af en forsikringsdækning.

Forsikringssummer fremgår af vedlagte forsikringsdokumentation.

Dato:

HydroTec Danmark A/S

Udførende tag-entreprenør

Vedlagte bilag:
1. Forsikringsdokumentation.
2. Drift og vedligehold m. serviceskema

1.Forsikringsdokumentation:

Bygningsejer:

Forsikringsselskab

Entreprenør:

Forsikringsselskab

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring
Dækning: 10 mill. DKK./forsikringsår
Kunde nr.:

Leverandør:
HydroTec Danmark A/S
Hammelvej 269, Houlbjerg
8870 Langaa

Forsikringsselskab
Topdanmark
Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring
Dækning: 10 mill. DKK./forsikringsår
Forsikrings nr.:E9337 255 148

Via vor producent:
RAS ALLIANZ GROUP
Dækning: 11,25 mill. DKK. /forsikringsår
Produktgarantiforsikring.
Forsikrings nr.: 056222454

Skadeshåndtering:
Forsikringsmæglerne MOHR KJÆR P/S
Søren Frichs Vej 40 B
8230 Åbyhøj

I tilfælde af en skade

I tilfælde af en skade er det vores fokus at få begrænset og udbedret skaden, så skadeslidte forbliver så upåvirket som muligt. Du skal gøre følgende:

1. Minimere skadens omfang ved at tilkalde den udførende tagdækker
2. Tage billeder af de påvirkede bygningsdele, som dokumentation for skaden.
3. Kontakte HydroTec Danmark A/S, samt vores forsikringsmægler MOHR KJÆR for vejledning om sagsbehandlingen

2. Drift & vedligehold

Vedligehold af taget

Det er vigtigt, både for garantistillelse og levetid, at man tager hensyn til tagdækningen, og ikke påfører den skader eller utilsigtede belastninger. Taget er bygningens mest udsatte bygningsdel og skal efterses med jævne mellemrum, som minimum forår og efterår.

Tilstoppede nedløbsrør eller afløb kan medføre vandophobning på taget med risiko for vandgennemgang i tagkonstruktionen og kan derved forårsage betydelige skader på bygningsdele. Det er derfor vigtigt, at vandet på tagfladerne kan løbe uhindret mod afløb. Ved større snemængder bør der derfor ryddes et område på 2X2 meter omkring tagbrønde.

Ved eftersyn af taget skal det særlig påses, at:

- Taget holdes ryddeligt og rent.
- Afløbssystemet fungerer. Undersøg derfor nedløbsrør, afløb, bladfang og rens disse.
- Taggennemføringer er tætte, undersøg derfor ovenlys, aftrækshætter, skorstene og tagrender.

Ved færdsel på taget bør man undgå at forårsage mekaniske beskadigelser ved anvendelse af uhensigtsmæssigt fodtøj. Ved fjernelse af sne bør anvendes en kost.

Er det nødvendigt med reparationer, kan disse normalt let udføres og vil, såfremt de foretages i tide, som regel ikke være særligt omfattende. Det er vigtigt, at det sikres, at tagdækningen er intakt. I modsat fald kan der opstå varige skader i tagkonstruktionen, og en reparation kan blive kostbar.

Hvis der har været arbejdet på taget, bør man umiddelbart sørge for at fjerne materialerester, søm, skruer, paller o.l. som kan påføre tagdækningen slitage eller skader.

I tvivlstilfælde bør en kvalificeret entreprenør kontaktes for at afgøre, om tagets tilstand nødvendiggør vedligeholdelsesarbejder.

Det er vigtigt at indhente sagkyndig assistance, idet fejlagtige reparationer og overstrygninger med forkerte materialer kan virke ødelæggende på tagdækningen. Kontakt derfor altid den udførende tagentreprenør.

Gangbaner

Det er vigtigt at hindre beskadigelse af tagdækningen som følge af trafik på taget. Det må derfor anbefales at etablere forstærkede gangbaner i de linjer, hvor der forudses gangtrafik af eksempelvis servicefolk.

Der findes forskellige former for forstærkningsplader, der kan udlægges på taget. Alternativt kan taget forstærkes med et ekstra lag overpap af den udførende tag-entreprenør i en anden farve, således at gangbanen markeres tydeligt.

Drift

Tagfladen skal serviceres mindst 2 gange årligt, og hver gang skal der udføres følgende driftsforanstaltninger:

- Tagbrønde og bladfang renses.
- Fremmedlegemer fjernes fra tagfladen.
- De områder af tagfladen, hvor der ophobes snavs, fejes.
- Problemer på tagfladen registreres, og serviceskema udfyldes

Ovenlyskupler bør vaskes med almindeligt sæbevand 1 gang årligt for at bevare lysgennemgangen.

Hvis der har været andre håndværkere på taget, bør det undersøges, om de har beskadiget tagdækningen eller efterladt skarpe genstande, som i givet fald fjernes.

Hvis der er træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense tagbrønde mere end 2 gange årligt.

Vedligehold

Elastiske fuger omkring fugeskinner m.v. bør eftergås og om nødvendigt udskiftes hvert 5. år.

Flangeinddækninger ved hætter, tagnedløb og lignende bør eftergås med fugemasse hvert 5. år.

Potentielle skademuligheder, der observeres under de årlige besigtigelser, udbedres.

Ovenlys eftergås for beskadigelser 1 gang årligt, og eventuelle skader udbedres.

Serviceskema udfyldes som dokumentation for årlig drift- og vedligehold for opretholdelse af garantien.

2. Serviceskema

Registrering af drift og vedligeholdelse

Driftseftersyn

	Fuger eftergået	Tagbrønde/bladfang efterset	Tagflade fejet i nødvendigt omgang	Affald fjernet fra taget	Fremmelegemer fjernet	Kant- og ovenlys-inddækninger kontrolleret	Evt problemer på taget registreret .	Andet	Dato for udførelse	Signatur
År1										
År 2										
År 3										
År 4										
År 5										
År 6										
År 7										
År 8										
År 9										
År 10										
Ar 11										
År 12										
Ar 13										
År 14										
År 15										

Vedligeholdelseseftersyn

	Fuger eftergået/ udskiftet	Flangeinddækninger eftergået med fugemasse	Registrerede probiemerfra årseftersyn udbedret	Andet	Dato for udførelse	Signatur
År 5						
Ar 10						

Nærværende skema skal fremlægges som dokumentation i forbindelse med eventuelle krav på garantien.
Afkrydsninger og datoer i skemaet er afgivet på tro og love.

HydroTec Danmark A/S
Hammelvej 269
8870 Langaa
Salg: +45 2372 4117
Administration: +45 8773 4010
Teknisk support: +45 2526 4010
hjemmeside: www.hydrotec.dk
e-mail: info@hydrotec.dk

For at opretholde garantien, skal der udføres service samt drift- og vedligehold af tagdækningen iht. HydroTec Danmark A/S garantibestemmelse. Disse kan rekvireres hos HydroTec Danmark A/S, afdeling for teknisk support.