

Teknisk datablad

BLOK BITUMEN SB 85/25

Produkttype:	Bitumen blokke, som leveres i indpakning af plast. Anvendes til påklæbning af tagpap, samt alle former for isoleringsplader. Produktet er velegnet til klæbning af celleglas isolering eller som underlag til membranisolering, hvor der stilles høje krav i udførselsperioden.
	Varmeklæber i blokke
Varenr.	07068
Mængde pr. blok:	26 kg
Antal/palle	45 stk.
Kg/palle	1170 kg

Tekniske data:

Egenskaber	Værdi/ enhed
Emballage dimension	25 kg, med 12 stk. på en palle = 300 kg i alt.
Opbevaring	Blok Bitumen SB 85/25 skal opbevares i tæt lukket originalemballage ved minimal temperatur.
Anvendelsestemperatur	180 – 220 °C
Farve	Sort
Opbygning	Bitumen i blokke
Konsistens	Fast ved 20 °C
Relativ masse (EN ISO 3838)	1,03 g/m ³
Nålepenetration ved 25 °C (EN 1426)	20-30 °C
Bløddhedspunkt Kugle og Ring (EN 1427)	80-90 °C
Kuldefleksibilitet (EN 12593)	≤ -10 °C
Flammepunkt (EN ISO 2592)	≥ 250 °C
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet
Bemærk: Produktet indeholder ingen farlige stoffer.	